

2K-Verdünner

Der 2K-Verdünner ist ein Reaktionsharz und wird verwendet um die Viskosität der ROADPLAST® Reparatur-Produkte zu verringern. Dadurch werden sie fließfähiger und annähernd selbstnivellierend.



Anwendungsbereiche

- 2K-ReparaturMörtel
- 2K-ReparaturHarz
- 2K-ReparaturAsphalt

Vorteile & Eigenschaften

- Gute Mischbarkeit
- Erhöht die Fließeigenschaften

Verbrauch

- Ca. 0,50 kg je 15 kg Reparaturmasse

Lagerung

- Frostfrei lagern
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Bei Raumtemperaturen von 10 bis 25 °C
- Lagerfähigkeit: mind. 2 Jahre (auch nach dem Öffnen!)

Verarbeitung

Gebinde öffnen, ROADPLAST® PulverHärter hinzugeben und alles gut durchrühren bis sich der Härter vollständig aufgelöst hat. Den Inhalt umgehend auf die zu grundierende Stelle geben und mit einem geeigneten Werkzeug filmbildend verarbeiten und eine Pfützenbildung dabei vermeiden. Nach ca. 20 Minuten Aushärtezeit können im weiteren Schritt die Reparatur-Produkte aufgetragen werden.

Ergänzende Verarbeitungshinweise

Durch Beigabe des 2K-Verdünners wird die Aushärtezeit des jeweiligen Reparatur-Produkts verlängert und Härtungsstörungen können auftreten. Vorbeugend sollte die jeweils empfohlene Härterdosierung verdoppelt werden.

Mischungsverhältnis und Dosierung

Von einer Dosierung von mehr als 10 % wird abgeraten. Richtempfehlung: 0,5 kg 2K-Verdünner je 15 kg Reparaturmasse. Dies entspricht einer Dosierung von ca. 3 %.



Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und arbeiten Sie mit geeigneter Schutzkleidung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, etc.).